LZU 15

Teleskop-Dreibeinstativ zum Aufstellen von Scheinwerfern oder Flutlichtstrahlern

ausziehbare Höhe	4,5 m
eingeschobene Länge	1,12 m
max. zentrische Belastung	15 kg
Gewicht	ca. 15 kg

Ausstattung

Hohe Standfestigkeit. Über 4 Stufen ausziehbar. Aufsteckzapfen nach DIN 14640, Ø 30mm. Mit Verzurreinrichtung, bestehend aus 3 Abspannseilen je 5m lang und 3 Heringen.

Aufstellung

- Lederriemen lösen und Stativbeine vollständig ausklappen.

  Stativ auf ebenen Untergrund stellen.
  Auf festen Untergrund achten, damit Stativ nicht einsinken kann.
  ACHTUNG bei falscher Aufstellung besteht die Gefahr des Umstürzens.

- Stativfüsse auf gewünschte Länge herausziehen und mit Feststellschraube sichern. Dabei auf senkrechten Stand achten.

- Auszugrohre immer ***vollständig herausziehen, bis der rote Ring (1) sichtbar wird und das Rohr hörbar einrastet, dann Feststellschraube (2) anziehen*** zum Sichern des Auszugrohrs.
  ACHTUNG Nur beim vollständigen Herausziehen des Auszugrohres bis zum Ring (1) und hörbarem Einrasten, sowie Festziehen der Feststellschraube (2) ist das Stativ optimal für den Betrieb gesichert.

- Abspannseile mit Karabinerhaken in Abspannblech (3) einhängen.

- Heringe in jeweils 120°-Winkel verteilt bei gestrafftem Abspannseil in den Boden einschlagen.
  Abspannseile müssen gleichmäßig gespannt werden.

Eisemann®