

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel	30 x Hochleistungs Flux LED's
Farbtemperatur	6500 Kelvin
Lebensdauer Leuchtmittel	50,000 Stunden
Stromverbrauch	70 Watt - 100% Modus, 105 Watt - Boost Modus
Betriebsarten	2 wählbare Betriebsarten
1. Arbeitsbeleuchtung	6 Helligkeitsstufen
2. Signalbeleuchtung	Blinkendes Blau, Grün, Rot, Gelb & Weiss
Fokussierungssystem	Stufenlos fokussierbare Optik. Einstellbar zwischen Flut- und Spotbeleuchtung
Elektrischer Schutz	Eingebauter Leitungsschutzschalter (MCB) – 10A
Schutzart	IP54
Maße	430 mm x 215 mm x 255 mm

	Bleigel (3 12307)	Li-Ion (3 123071)
Akkutyp	12V / 22AH	14.4V / 41.6AH
Ladezeiten		
Eingebautes DC Ladesystem		
12V - 30V DC input / 12V 4A max output	Ca. 6 Stunden	Ca. 15 Stunden
Optionales AC Netzadapter (3 1230801)		
100 - 240V AC input / 19V 3.4A max output	Ca. 6 Stunden	Ca. 15 Stunden
Nennbetriebsspannung	12V DC	14.4V DC
Gewicht	12 Kg	9Kg

Helligkeitsstufe					
8%	25%	50%	75%	100%	Boost
Lumen					
390	1200	2400	3600	4800	6600
Ca. Betriebsdauer Bleigel (3 12307)					
110h	33h	16h	11h	8h	5h
Ca. Betriebsdauer Li-Ion (3 123071)					
230h	70h	34h	23h	17h	11h

OPTIONEN

31230801	Netzadapter: 100V - 240V AC Input / 19V 3.4A Output
31230804	DIN-Stativadapter